

P1000

LOVOL



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **MOTEUR PUISSANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE**
 - Équipé d'un moteur à trois cylindres de 25 chevaux Yanmar 3TNV80FT avec une compresseur, une grande puissance, un couple élevé, une émission plus propre et un bruit et des vibrations réduits ;
 - Équipé d'un régulateur mécanique et électronique à pleine vitesse et d'un ECU, plus efficace et plus économe en carburant.
- **SYSTÈME DE TRANSMISSION PRATIQUE, SÛR ET FIABLE**
 - Équipé d'un synchroniseur de navette 8+8 pour le changement de vitesse en marche avant et en marche arrière pratique et sans effort ;
 - Équipé d'un système de commande électrique de la prise de force humide. Lorsque le conducteur quitte son siège, l'arbre de sortie de puissance s'arrête, ce qui rend les outils de support plus sûrs et plus fiables.
- **GRAND ESPACE D'OPÉRATION POUR DES MANŒUVRES CONFORTABLES ET PRATIQUES**
 - Équipé d'un plancher plat pour libérer plus d'espace pour les pieds ;
 - Commandes de changement de vitesses principales et auxiliaires latérales avec poignées de niveau de voiture, offrant un grand confort de commande.

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Adr : N° 192, Rue S de Beihai, Weifang, Shandong, Chine. Damien DIGARD Tél. : +33665028420
Site web : fr.lovol.com E-mail : damiendigard@lovol.com / lovola_griexport@global.lovola.com



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS



Tableau de bord LCD moderne



Moteur YANMAR



Plancher complètement plat



Large choix de pneus

PARAMÈTRES DU PRODUIT



Modèle		P1025
Système de puissance		
Modèle de moteur		YANMAR 3TNV80FT
Norme d'émission		Stage V
Puissance nominale (kW/CV)		17,3/25
Vitesse de rotation nominale (tr/min)		2600
Couple maximal (N·m)		88,4
Cylindrée (L)		1,267
Filtre à air		Type sec intégré
Capacité du réservoir d'huile (L)		26
Système de transmission		
Type d'entraînement		4WD
Type d'embrayage		Embrayage de type humide pour la prise de force
Mode de changement de vitesse		synchroniseur / HST
Engrenages		8+8 / 3 vitesses
Engrenage rampant		/
Plage de vitesse	Marche avant (km/h)	1,48-25
	Marche arrière (km/h)	1,48-25
Crabotage		Mécanique
Type de frein		Disque humide
Frein de stationnement		Frein à main indépendant
Système hydraulique		
Débit de sortie hydraulique (L/min)		16
Quantité de tiroirs de soupape hydraulique multi-voies		2
Mode de commande de levage		Réglage de la position
Capacité de levage	à billes (kg)	700
Dispositif de travail		
Dispositif de remorquage		
Traction		Barre pivotante
Type de prise de force		Électro-hydraulique 540/1000 ; Mid 2500 en option (modèle HST)
Pignons de prise de force		6 cannelures
Pneus standard		
Pneu avant		Pneu pour gazon 26*7,5-12
Pneu arrière		Pneu pour gazon 10,5/80-18
Carrosserie		
Système de protection en cas de retournement (arceau)		•
Cabine	Cabine avec chauffage	N/A
	Cabine avec climatisation	N/A
Dimensions extérieures		
Longueur*Profondeur*Hauteur (mm)		2750X1000X2200
Empattement		1522

En raison de modifications en temps réel impliquant des lots de produits, les informations sur les produits sont sujettes à de telles modifications et ajustements sans préavis.

