

P5000

LOVOL



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le LOVOL P5000 est équipé d'un moteur turbo intercooler fiable et efficace, d'une transmission semi-powershift 45F+15R à 3 gammes et d'une transmission Power-shuttle qui rendent les changements de vitesse fluides et confortables dans une large gamme de vitesses. La cabine climatisée offre une vue panoramique. Le P5000 est l'assistant idéal des agriculteurs pour les travaux agricoles et le transport.


- La série P5000 peut être équipée de différents outils, tels que la charrue, le laboureur à lames rotatives, le semoir, le sillonneur et la remorque, ainsi que de machines de labourage combinées, et peut également fournir de la puissance à la pompe à eau et à la batteuse.
- La cabine rationalisée est nouvellement conçue avec une apparence attrayante, de bonnes performances d'étanchéité et un niveau de bruit inférieur à 80 dB. Elle adopte une conception ergonomique optimisée, ce qui rend la conduite plus confortable. Tous les boutons et leviers de commande sont faciles à toucher, ce qui permet de réduire la fatigue d'opération après de longues heures de travail ;

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.


Adr : N° 192, Rue S de Beihai, Weifang, Shandong, Chine. Damien DIGARD Tél. : +33665028420
Site web : fr.lovol.com E-mail : damiendigard@lovol.com / lovolaagriexport@global.lovola.com



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS



Moteur Doosan Stage V



Changement de vitesse à 3 rapports



Capacité de charge élevée



Cabine panoramique avec climatisation

PARAMÈTRES DU PRODUIT



Modèle		P5110	P5115	P5130
Système de puissance				
Modèle de moteur		DOOSAN D34 / Weichai WP4.6N		
Norme d'émission		Stage V		
Puissance nominale (kW/CV)		81/110	84,6/115	95,6/130
Vitesse de rotation nominale (tr/min)		2200		
Couple maximal (N·m)		490	500	520/595
Cylindrée (L)		3,4/4,6		
Filtre à air		Type sec		
Capacité du réservoir d'huile (L)		135/180 (Weichai)		
Système de transmission				
Type d'entraînement		4WD		
Type d'embrayage		Amortisseur de torsion + Embrayage humide		
Mode de changement de vitesse		Changement de vitesse avec navette + changement de vitesse à 3 rapports avec H&L		
Nombre de vitesses		45+15		
Engrenage rampant		Standard		
Plage de vitesse	Marche avant (km/h)	0,34-39,5		
	Reverse(km/h)	0,4-38,6		
Crabotage		à commande électrique		
Type de frein		Humide, frein à disque		
Frein de stationnement		Frein à main indépendant		
Système hydraulique				
Débit de sortie hydraulique (L/min)		70		
Quantité de tiroirs de soupape hydraulique multi-voies		3+1 paires		
Mode de commande de levage		Élévateur à commande électrique (Contrôle d'effort, Contrôle de position, Contrôle de position et d'effort)		
Capacité de levage	à une distance de 610 mm des billes de liaisons inférieures (KN)	30		
Dispositif de travail				
dispositif de remorquage		Dispositif de remorquage réglable en haut et en bas		
Traction		Barre pivotante		
Type de prise de force		Prise de force à commande électrique 540/1000 ; 540/760 760/1000 en option		
Pignons de prise de force		6+21		
Pneus standard				
Pneu avant		380/70R28		
Pneu arrière		520/70R38		
Carrosserie				
Système de protection en cas de retournement (arceau)		N/A		
Cabine	Cabine avec chauffage	N/A		
	Cabine avec climatisation	●		
Dimensions extérieures				
Longueur*Profondeur*Hauteur (mm)		4837X2250X2965/5130X2250X2965		
Empattement		2397/2604		
Poids de la structure		4690/5059		

En raison de modifications en temps réel impliquant des lots de produits, les informations sur les produits sont sujettes à de telles modifications et ajustements sans préavis.

